

DÜSEN-LASTENHEFT

SN: <<Serial Number>>

Datum: <<Date>>

Kontaktinformationen:

Firmenname	<<Comp Name>>
Kontaktperson	<<Contact Name>>
Anschrift	<<Primary Contact Address Line 1>> <<Primary Contact Address Line 2>>
E-Mail-Adresse	<<Primary Contact E-Mail>>
Telefonnummer	<<Primary Contact Phone Number>>

Versandanschrift:

Firmenname	<<Ship To Company>>
Kontaktperson	<<Ship To Contact>>
Anschrift	<<Ship Contact Address Line 1>> <<Ship Contact Address Line 2>>
E-Mail-Adresse	<<Ship Contact Email>>
Telefonnummer	<<Ship Contact Phone>>

Zeichnungen ausgeben an:

Name	
E-Mail-Adresse	
Telefon	
cc E-Mail-Adresse	

Kontaktpersonen bei CTSD:

Vertriebsmitarbeiter	
Vertreter	
Projektmanager	

Bestellnr.: <<PO>> _____

Angebotsnr.: <<Quote>> _____

Projektnummer des Kunden	Nr.: <<customer project number>>
In Düsenkörper eingravieren	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Düsenbeschreibung:

Eintrag hier beginnen ...

Allgemeine Anmerkungen:

Eintrag hier beginnen ...



Düsenpezifikation:

Düsentyp	<input type="checkbox"/> Feststehender Schlitz <input type="checkbox"/> Flexibler Schlitz	
Schlitzanzahl		
Düsenmaterial		
Max. Beschichtungsbreite	in / mm	
Verteilereinsätze	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Decklinge	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Düsenbreite	in / mm	
Oberflächenfinish der Düse	<input type="checkbox"/> CTSD Standard Ra (µin) auf konturierter Fläche Ra (µin) auf ebener Strömungsfläche Ra (µin) auf allen anderen Flächen	Sonstige Ra (µin) auf konturierter Fläche Ra (µin) auf ebener Strömungsfläche Ra (µin) auf allen anderen Flächen
Planheit der Düse	<input type="checkbox"/> CTSD Standard Planheit der Innenflächen Planheit der Lippenflächen 0,01 mm (0,0005") Parallelität der Lippenflächen zueinander	<input type="checkbox"/> Sonstige Planheit der Inn Planheit der Lippenflächen 0,01 mm (0,0005") Parallelität der Lippenflächen zueinander
Düsenaufhängung	<input type="checkbox"/> CTSD Standard	<input type="checkbox"/> Sonstige:
Orientierung der Düse	<input type="checkbox"/> Vertikal <input type="checkbox"/> Horizontal	
Gewinde	<input type="checkbox"/> Englisch <input type="checkbox"/> Metrisch	
Material der Befestigungselemente	<input type="checkbox"/> 304/316 <input type="checkbox"/> 18-8 <input type="checkbox"/> Güte 8 <input type="checkbox"/> Güte 12.9 <input type="checkbox"/> Sonstige:	
Lippenflächentyp	Siehe Verteiler-Designblatt	
Lippeneinsätze	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Statisch <input type="checkbox"/> Wendestange
Ersatzeinsätze	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Stückzahl unten: Stückzahl oben:
Einlasstyp	<input type="checkbox"/> Aufbohren für vorhandenen Einlassadapter	
	<input type="checkbox"/> Einlassadapter	<input type="checkbox"/> Einschweißarmatur
		<input type="checkbox"/> Gewindearmatur
		<input type="checkbox"/> Rohrgewindebohrer
Düsenbeheizung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein FALLS JA, TC-Anschluss und TC-Adapter bereitstellen	
	<input type="checkbox"/> Elektrisch <input type="checkbox"/> Kernbohrungen	
Düsencharnier	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Anmerkungen zur Düse:

Eintrag hier beginnen ...



Parameter für Beschichtungsauftrag:

Beschichtungsverfahren	<input type="checkbox"/> Volle Breite <input type="checkbox"/> Längsstreifen <input type="checkbox"/> Querstreifen <input type="checkbox"/> Mehrschicht						
Maschinengeschwindigkeit	Min.:	fpm /	mpm	Max.:	fpm /	mpm	
Bahnbreite	Min.:	in /	mm	Max.:	in /	mm	
Beschichtungsbreite	Min.:	in /	mm	Max.:	in /	mm	
Beschichtungsgewicht nass	Min.:	g/m ²		Max.:	g/m ²		
Beschichtungsgewicht trocken	Min.:	g/m ²		Max.:	g/m ²		
Flüssigkeit							
Flüssigkeitsdichte	g/cm ³						
Flüssigkeitsviskosität	cP	<input type="checkbox"/> Newtonsche Flüssigkeit <input type="checkbox"/> Nichtnewtonsche Flüssigkeit*					
Lösemittel							
Flüssigkeitstyp	<input type="checkbox"/> Suspension <input type="checkbox"/> Dispersion <input type="checkbox"/> Emulsion						
Feststoffanteil							
Partikelgröße							
Betriebstemperatur							
Substrattyp							
Oberflächenenergie des Substrats:	dyn-cm/Nm			Oberflächenspannung der Flüssigkeit:	dyn-cm/Nm		

Einsatzbedingungen und andere betriebliche Faktoren:

Eintrag hier beginnen ...

