

报价申请表

联系方式:

公司名称	
联系人姓名	
地址	
电子邮箱	
电话号码	
首选联系方式	

申请日期: _____

涂布应用参数:

涂布工艺类型	<input type="checkbox"/> 全宽 <input type="checkbox"/> 条道 <input type="checkbox"/> 间歇 <input type="checkbox"/> 多层					
线速度	最小值:	fpm /	mpm	最大值:	fpm /	mpm
基材宽度	最小值:	in /	mm	最大值:	in /	mm
涂布宽度	最小值:	in /	mm	最大值:	in /	mm
涂布湿重	最小值:	GSM		最大值:	GSM	
涂布干重	最小值:	GSM		最大值:	GSM	
流体						
流体密度	g/cm ³					
流体粘度	cP	<input type="checkbox"/> 牛顿		<input type="checkbox"/> 非牛顿*		
溶剂						
流体类型	<input type="checkbox"/> 悬浮		<input type="checkbox"/> 分散		<input type="checkbox"/> 乳状	
固含量						
颗粒尺寸						
工作温度						
基材类型						
基材表面能:	dyne-cm/Nm		流体表面张力:	dyne-cm/Nm		

* 请提供 1 到 10000 sec⁻¹ 之间的流变性数据点

涂布环境和其他操作注意事项:

要求的专家服务:

- 一般安装
 操作员培训
 工艺开发窗口

天数: _____
 天数: _____
 天数: _____

特殊要求:

所需设备:

狭缝模头:

- 固定狭缝
 可变狭缝
 热熔

- 可拆卸唇
 模身垫片 - 数量: _____
垫片材料: _____

标准模头材料: 15-5 不锈钢

可选材料: 316 不锈钢 钛 其他: _____

特殊特征:

真空盒

如果不安装到新定位器上, 请提供安装要求

真空供应:

- 防爆要求
 带变频器的鼓风机电机 (仅开环控制)
 排放容器

电压/相位/频率: _____
 文丘里系统

特殊特征:

定位器:

- 垂直
 水平

冲角调整

特殊特征:

涂布工作站:

- 防爆要求
 直接涂布
 张力模式

电压/相位/频率: _____
 间接涂布
 帘式涂布

镀铬辊

橡胶辊

可变工作位置功能

背辊电机/变频器 (闭环控制为标准配置)

* 如果需要其他控制方法, 请告知我们, 因为这会影响报价

特殊特征:

流体输送:

防爆要求

电压/相位/频率: _____

螺杆泵

齿轮泵

过滤器

过滤等级: _____

泵电机变频器 (开环控制为标准配置)

* 如果需要其他控制方法, 请告知我们, 因为这会影响报价

特殊特征:
